

ezShip網站串接欄位定義-參數版

版本1.3.2

版本1.3異動(2017/02/15)：

- 1.既有串接程式(程式網址：https://www.ezship.com.tw/emap/ezship_request_order_api.jsp)不受影響，可繼續延用。
- 2.既有串接程式在2017年度內，維持回覆八碼的『店到店編號』。2017年度之後，視狀況調整為九碼數字。如果編號長度增加，對貴網站沒有影響，貴網站可以不作任何調整。如果編號長度增加會影響貴網站，請在2017年度結束之前，進行相關調整。
- 3.串接網址更動為https://www.ezship.com.tw/emap/ezship_request_order_api_ex.jsp。回覆九碼的『店到店編號』。
- 4.傳送訂單的參數→備註的部份文字內容調整。

版本1.3.1異動(2017/06/19)：

- 1.代收金額改為 10~8,000

版本1.3.2異動(2018/09/12)：

- 1.取貨不付款報值金額改為 0~4,000
- 2.代收金額或報值金額參數→調整備註說明內容。

連結電子地圖參數

網站至ezShip 程式網址：http://map.ezship.com.tw/ezship_map_web.jsp?suID=……

名稱	必要	型態	長度	說明	備註
suID	Y	varchar	100	賣家登入ezShip帳號	需開通網站對接者
processID	Y	varchar	10	處理序號或訂單編號	由開通網站自行提供的編號(KEY值)。(非 ezShip 提供)
stCate	N	varchar	3	取件門市通路代號	<stCate>及<stCode>若有值且無誤，畫面將直接顯示門市資訊供取件人確認；若為空白，則進入門市地圖選取的畫面
stCode	N	varchar	6	取件門市代號	
rtURL	Y	varchar	100	回傳網址路徑及程式名稱	請輸入完整網站路徑網址。如 http://yourdomain.domain/direct/program.php
webPara	N	varchar	100	網站所需額外判別資料	由開通網站自行提供，ezShip 將原值回傳。

ezShip至網站

名稱	必要	型態	長度	說明	備註
processID	Y	varchar	10	處理序號或訂單編號	由開通網站自行提供的編號(KEY值)。ezShip原值回傳。
stCate	Y	varchar	3	取件門市通路代號	TFM-全家超商；TLF-萊爾富超商；TOK-OK超商
stCode	Y	varchar	6	取件門市代號	
stName	Y	varchar	60	取件門市名稱	
stAddr	N	varchar	120	取件門市地址	
stTel	N	varchar	10	取件門市電話	
webPara	N	varchar	100	網站所需額外判別資料	ezShip 將原值回傳，供網站判別用

傳送訂單的參數

網站至ezShip 程式網址：https://www.ezship.com.tw/emap/ezship_request_order_api_ex.jsp

名稱	必要	型態	長度	說明	備註
su_id	Y	varchar	100	賣家登入ezShip帳號	需開通網站對接者，取貨付款訂單須帳號於合約期間內
order_id	Y	varchar	10	訂單編號	購物網站本身的訂單編號。
order_status	Y	varchar	3	訂單狀態	A01 超商取貨新訂單，不需在ezShip上確認訂單，可直接印單 (ezShip系統將回覆sn_id) A02 超商取貨新訂單，需在ezShip上確認訂單，確認後才可進行印單 (ezShip系統預設值, 且系統將回覆sn_id) A03 超商取貨新訂單，使用 輕鬆袋或迷你袋 (ezShip系統不回覆sn_id，不需在ezShip網站上確認訂單，但需至ezShip網站後台登錄專用編號) A04 超商取貨新訂單，使用 輕鬆袋或迷你袋 (ezShip系統不回覆sn_id，需在ezShip網站上確認訂單，且需至ezShip網站後台登錄專用編號) A05 宅配新訂單，不需在ezShip上確認訂單，可直接印單 (ezShip系統將回覆sn_id) A06 宅配新訂單，需在ezShip上確認訂單，確認後才可進行印單 (ezShip系統將回覆sn_id)
order_type	Y	varchar	1	訂單類別	1 取貨付款 3 取貨不付款
order_amount	Y	number	5	代收金額或報值金額	若<order_type>=1，為代收金額 10~8,000 若<order_type>=3，為報值金額。商務會員 0~4,000；一般會員 0~2,000 特別說明：超商取貨不付款的訂單，如果訂單金額為9,000(舉例)，購物網站仍可自行完成該筆訂單。只是，傳送給ezShip的報值金額，請將 order_amount 設定為4,000(一般會員上限為2,000)。購物網站開發人員，請向網站經營者說明，該訂單成交金額為9,000，但是如果該訂單寄出的包裹遺失，超商的理賠上限為4,000(一般會員上限為2,000)。
rv_name	Y	varchar	60	取件人姓名	若<order_type>=1，建議為取件人身分證件上之真實姓名 若<order_type>=3，須為取件人身分證件上之真實姓名 (因超商取貨單的姓名欄位長度有限，若取件人姓名中英文字超過四個字，將無法完整呈現，恐造成取貨問題，還請留意。)
rv_email	Y	varchar	100	取件人電子郵件	包裹送達超商後，將依此欄位值發送取件通知信函

rv_mobile	Y	varchar	10	取件人行動電話	包裹送達超商時，將此欄位發送取件通知簡訊(請帶入臺灣的行動電話號碼，非臺灣的號碼將不發送)；若為宅配包裹，此欄位將作為配送專員聯絡用。
st_code	Y	varchar	9	取件門市	通路別+門市代號 電子地圖回傳之 <stCate><stCode> <order_status> 為 A01、A02、A03、A04 時必須(店到店資料)
rv_addr	N	varchar	120	收件人宅配收件地址	<order_status> 為 A05、A06 時必須(宅配資料)
rv_zip	N	varchar	10	收件人宅配地址郵遞區號	<order_status> 為 A05、A06 時必須(宅配資料)
rtn_url	Y	varchar	100	回傳網址路徑及程式名稱	請輸入完整網站路徑網址。如 http://yourdomain.domain/direct/program.php
web_para	N	varchar	100	網站所需額外判別資料	ezShip 將原值回傳，供網站判別用

ezShip至網站

名稱	必要	型態	長度	說明	備註
order_id	Y	varchar	10	訂單編號	購物網站本身的訂單編號。
sn_id	Y	varchar	10	店到店編號	若<order_status> = A01 與 A02 為一般店到店寄件 會回傳值 若<order_status> = A03 為輕鬆袋或迷你袋寄件 為空值 若<order_status> = A05 與 A06 為宅配寄件 會回傳值 若訂單無法建立，會回傳八個零，錯誤狀態詳<order_status>
order_status	Y	varchar	3	訂單狀態	S01 訂單新增成功 E00 參數傳遞內容有誤或欄位短缺 E01 <su_id>帳號不存在 E02 <su_id>帳號無建立取貨付款權限 或 無網站串接權限 或 無ezShip宅配權限 E03 <su_id>帳號無可用之 輕鬆袋 或 迷你袋 E04 <st_code>取件門市有誤 E05 <order_amount>金額有誤 E06 <rv_email>格式有誤 E07 <rv_mobile>格式有誤 E08 <order_status>內容有誤 或 為空值 E09 <order_type>內容有誤 或 為空值 E10 <rv_name>內容有誤 或 為空值 E11 <rv_addr>內容有誤 或 為空值 E98 系統發生錯誤無法載入 E99 系統錯誤
webPara	N	varchar	100	網站所需額外判別資料	ezShip 將原值回傳，供網站判別用